

Faserverstärkte Reparaturmanschetten RFSM



RFSM Reparaturmanschetten werden darüber hinaus als Außenmantel bei Übergangsmuffen und Papierkabelmuffen im Nieder- und Mittelspannungsbereich sowie bei Reparaturmuffen eingesetzt.

RFSM Reparaturmanschetten erfüllen die Anforderungen für Kabelmantelprüfungen gemäß VDE 0298 Teil 1.

Auswahltabelle – Bestellangaben – Abmessungen

Bestellbezeichnung	Abmessungen (mm)		W a	b	R a (min.)	S a (± 5 mm)	P a (± 15)
	H a (min.)	b (max.)					
RFSM 45/15-500/123	45	15	1,5	4,5	160	30	500
RFSM 45/15-750/123							750
RFSM 65/20-500/123	65	20	1,5	4,5	225	30	500
RFSM 65/20-750/123							750
RFSM 65/20-1000/123							1000
RFSM 95/30-500/123	95	30	1,5	4,5	325	30	500
RFSM 95/30-750/123							750
RFSM 95/30-1000/123							1000
RFSM 125/40-500/123	125	40	1,5	4,5	425	30	500
RFSM 125/40-750/123							750
RFSM 165/55-500/123	165	55	1,5	4,5	560	30	500
RFSM 165/55-750/123							750
RFSM 205/65-500/123	205	65	1,5	4,5	700	30	500
RFSM 205/65-750/123							750

Montageanleitung: EPP 0006 INT. Andere Längen optional erhältlich.